HALA SPORTOWA w USTRZYKACH DOLNYCH

RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

budynek szkoły

Pod stopami i ławami w oznaczonym obszarze wykonać chudy beton do poz. -4,500

UWAGI:

1. Całość stali zbrojeniowej klasy A-IIIN Bst500, pręty rozdzielcze klasy A-I St3S, otulina zbrojenia 5cm dla stopy i słupa.
2. Beton stopy i słupa B30.
3. Izolacja całości elementów żelbetowych wg opisu.
4. Stopy posadowić na gruncie rodzimym, w przypadku gruntów nasypowych wymagany wskaźnik zagęszczenia Is>1 lub podbudowa z chudego betonu do poziomu gruntu rodzimego. Nie dopuszczalne jest posadowienie na gruncie opisanym w dokumentacji geotechnicznej jako "Nasypy gruzowo-ziemne". Należy tą warstwę bezwzględnie usunąć i zastąpić betonem B10.

BETON B30
STAL # - A-IIIN (Bst500)
STAL Ø - A-I (St3S)

Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SWK/0025/POOK/05 mgr inż. Grzegorz Zasadni	Data, podpis 12.2005
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Kudła SWK/0016/PWOK/05	
Hala sportowo – widowiskowa		Nr rysunku K-PW-0-01
Branża	Konstrukcja	
Przedmiot rysunku	Rzut fundamentów	Skala 1:100
Inwestor	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	
Adres obiektu	Ustrzyki ul. 29 listopada	