T1-1

szt.6



Nr2 – 2ø8 L=152

T1-2

szt.1



Nr3 – 4ø8 L=140

T1-3

szt.1



Nr4 – 4ø8 L=152

T1-4

szt.8



Nr6 – 2ø8 L=272

T2-1

szt.9



Nr7 – 4ø8 L=106

T2-2

szt.1



Nr8 – 4ø8 L=114

Schemat wypuszczenia starterów



Wykaz łaczny satli dla starterów trzpieni.

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [cm]	ø8	#16	UWAGI
1	220	#16	140		308	
2	12	ø8	152	18.24		
3	4	ø8	140	5.6		
4	4	ø8	152	6.08		
5	48	ø8	52	24.96		
6	16	ø8	272	43.52		
7	36	ø8	106	38.16		
8	4	ø8	114	4.56		
RAZEM wg średnic [m]				141.1	308	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	1.58	
RAZEM wg średnic [kg]				55.7	486.6	
RAZEM wg gat. stali [kg]				55.7	486.6	

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami złożeniowymi stropów oraz rysunkami zbrojeniowymi.
2. Otulina zbrojenia podłużnego: 4cm.

BETON B30
STAL # - A-IIIN (Bst500)
STAL Ø - A-I (St3S)

Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SWK/0025/POOK/05 mgr inż. Grzegorz Zasadni	Data, podpis 12.2005
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Kudła SWK/0016/PWOK/05	
Hala sportowa		Nr rysunku K-PW-1-19
Branża	Konstrukcja	
Przedmiot rysunku	Startery trzpieni żelbetowych	Skala 1:25
Inwestor	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	
Adres obiektu	Ustrzyki Dolne ul. 29 listopada	