




# ZŁUT WIĘZBY DACHOWE PRYSUNEK ZESTAWCZY

## Przekroje profili drewnianych

1:25



DET. połączenia płatwi  
ze stężeniami

T1 I=6400mm

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR	D1	gr.	22x180cm
---------	----	-----	----------

DŹWIGAR	D1	gr.	22x180cm
---------	----	-----	----------

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR D1 gr. 22x180cm

DŹWIGAR D1a gr. 22x180cm

DŹWIGAR GŁÓWNY GL35  
PŁATWIE STĘŻAJĄCE GL35  
STAL: S235JRG2

**UWAGI:**

1. DZIEMNĄCY 2 DREWNA KLEJONIEGO KLASY GL33; PŁATNIE USTYMNIANIE – GL33.
2. ROZMIAR PŁATNI USTYMNIANIACH WSK: DZIEMNĄCY GŁOŚNIEGO.
3. BŁACHA GŁÓWNA POKRYWA TYPU R150x280/1,50 mm, MOCOWANA DO DZIEMNĄCY D1.
4. DO POKRYCIA PŁATNI USTYMNIANIEGO STOSOWANA ŁACZNIK TYPU "BHF" W WYKONANIU SPECJALNA, O WYMIARACH:
  - PLATNIE PRZECIĄG 2x "BHF" 160x20 mm, SPEC. 3, "BHF" WSKROSNIE, BIELI TYPU 240-A (r3342410)
  - WSKROSNIE POKRYCIA BIAŁE GŁOŚNIOZWOJOWE, BIELNIE (GŁOŚNIOZWOJOWE) WSKROSNIE "BHF" 46,0mm)
  - PRZED BŁACHĄ TYPU ŁACZNIK TYPU "BHF" USTOJONIE DO RÓD.
5. POKRYCIE PŁATNI USTYMNIANIEGO ZE STYCZNIAMI WSK BIEL (OKRĄGA STOLONE, INO).
6. DZIEMNĄCY ELEMENTY PODDANE NA RYS. MAŁY CHARAKTER ORIENTACYJNY.
7. DZIEMNĄCY D1, W MIEJSCU OPARCIA OKRĄG DOŁEŻY 1/2HEB20 D1 MM=40-90mm, OŚ A, E, MIN. 1,0m, OŚ B
8. W MIEJSCU OPARCIA DZIEMNĄCY GŁOŚNIEGO NA STUPE STOSOWANA OKRĄGA WŁOKNINOWAŁE DO DREWNA WŁOKNINOWAŁE TWARDEGO KLASY D70, O WYMIARACH: 22x20 cm (OŚ A), 22x25 cm (OŚ E) – KŁASZCZYSKA WSKROSNIE WŁOKNINOWAŁE.

[illegible]