


OKUCIE Ok1a, Ok-2a


skala 1:10

Ok1a - szt. 12, Ok2a - szt.9




Śruby do łożników pionowych 1szt.
występuje tylko z Ok-1a

ŚRUBA M16x250 -kl.10.9
2 NAKRĘTKI M12- kl.10
4 PODKŁ. OKR. Ø17 -kl.10




Śruby do płatek 2szt (Ok-1a), 3szt. (Ok-2a)

ŚRUBA M12x210 -kl.5.8
2 NAKRĘTKI M12- kl.5
2 PODKŁ. OKR. Ø13 -kl.5



Śruby mocujące do dźwigara 9szt.


ŚRUBA M12x280 -kl.5.8
2 NAKRĘTKI M12- kl.5
2 PODKŁ. OKR. Ø13 -kl.5



Blacha dla okucia Ok-1A w osi 1

skala 1:10

szt. 3,



UWAGI:

1. Stal - wg wykazu nr 2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne - przez ocynkowanie.
3. Na rysunku pokazano okucie Ok1a.
Dla okucia Ok-2a w poz.3 otwory 3xØ12
4. Ilość śrub podano dla 1 szt. okucia.
5. Spoiny wykonywać na całej długości przylegania.

Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SWK/0025/P00K/05 mgr inż. Grzegorz Zasadni	Data, podpis 12.2005
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Kudła SWK/0016/PWOK/05	
Hala sportowo - widowiskowa		Nr rysunku K-PW-008-08
Branża	Konstrukcja	Skala 1:10
Przedmiot rysunku	Okucie Ok1A, Ok2A	
Inwestor	Urząd Miasta Biłgoraj Pl. Wolności 16	
Adres obiektu	Biłgoraj ul. Targowa dz. nr 74	