


Stopa fund. SF3-1
wykonać 2 szt.




Wykaz stali dla 1sztuki


Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [cm]	Ø8	#16	UWAGI
1	10	#16	350		35	
2	18	#16	190		34.2	
3	12	#16	140		16.8	
4	2	Ø8	126	2.52		
RAZEM wg średnic [m]			2.5	86		
MASA 1mb [kg/m]			0.395	1.58		
RAZEM wg średnic [kg]			1	135.9		
RAZEM wg got. stali [kg]			1	135.9		

UWAGI:

- Całość stali zbrojeniowej klasy A-IIIIN Bst500, pręty rozdzielcze klasy A-I St35, otulina zbrojenia 5cm dla stopy i słupa.
 - Beton stopy i słupa B30.
 - Izolacja całości elementów żelbetowych wg opisu.
 - Stopy posadzić na gruncie rodzimym, w przypadku gruntów nasypowych wymagany wskaźnik zagęszczenia $Is > 1$ lub podbudowa z chudego betonu do poziomu gruntu rodzimego.
- Nie dopuszczalne jest posadowienie na gruncie opisanym w dokumentacji geotechnicznej jako "Nasypy gruzowo-ziemne". Należy tą warstwę bezwzględnie usunąć i zastąpić betonem B10.



Nr4 2Ø8 L=126



Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SMK/0025/P00K/05	Data, podpis	12.2005
Sprawił:	mgr inż. Grzegorz Zasodni		
Hala sportowo – widowiskowa		Nr rysunku	
Branża	Konstrukcja	K-PW-1-13	
Przedmiot rysunku	Stopa fund. SF3-1	Skala	
Inwestor	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	1:25	
Adres obiektu	Ustrzyki ul. 29 listopada		