P1
DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA
W KOLORZE ANTRACYTOWYM
ŁATY DREWNIANE IMPR. 4/5 cm
KONTRŁATY DREWNIANE IMPR. 4/5 cm
FOLIA PCV WSTĘPNEGO KRYCIA
DESKOWANIE PEŁNE
Z OTWORAMI W KALENICY
KROKWIE 10/18 cm/WEŁNA MINERALNA 15cm
FOLIA PCV - PAROIZOLACJA
2 X PŁYTA GKFI 15mm

P2
PŁYTKI GRESOWE 2cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
STYROPIAN 4cm
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm
SUFIT PODWIESZONY NA WIESZAKACH
SYSTEMOWYCH Z PŁYT GKFI

P3
KOSTKA BRUKOWA 8cm
PODŁOŻE PIASKOWO-GRYSOWE 2/8mm, GR.5cm
W STANIE ZAGĘSZCZONYM
WARSTWA GEOWŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ
ODPORNEJ NA GNICIE 110-140 g/m2
UKŁADANA LUZEM Z ZAKŁADEM 20cm
TERMOIZOLACJA "FLOORMATE 500" UKŁADANE LUZEM 12cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM FIRESTONE
WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% GR. MINIMUM 4cm, MAXIMUM 15cm
WYSOKOŚĆ UZUPEŁNIĆ STYROPIANEM
PŁYTA ŻELBETOWA BETON WODOSZCZELNY
Z DODATKIEM PENETRONU ADMIX
STYROPIAN 8cm
TYNKI CIENKOWARSTWOWY

P3a
KOSTKA BRUKOWA 8cm
PODŁOŻE PIASKOWO-GRYSOWE 2/8mm, GR.5cm
W STANIE ZAGĘSZCZONYM
WARSTWA GEOWŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ
ODPORNEJ NA GNICIE 110-140 g/m2
UKŁADANA LUZEM Z ZAKŁADEM 20cm
TERMOIZOLACJA "FLOORMATE 500" UKŁADANE LUZEM 12cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM FIRESTONE
WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% GR. MINIMUM 4cm, MAXIMUM 15cm
WYSOKOŚĆ UZUPEŁNIĆ STYROPIANEM
PŁYTA ŻELBETOWA BETON WODOSZCZELNY
SUFIT PODWIESZANY GKFI

P4
PŁYTKI GRESOWE 2 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6 cm
FOLIA PCV
STYROPIANTWARDY- 10 cm
FOLIA PCV
IZOLACJAPRZECIWWODNA/BITUMICZNA ICOPAL SBS MALOWANA DWUKROTNIE LUB RÓWNOWAŻNE
BETONWODOSZCZELNY10 cm
Z DODATKIEMPENETRONU ADMIX.
USZCZELNIENIE NA STYKUZE ŚCIANĄ SYSTEMOWE PENETRON- LUB RÓWNOWAŻNE
PODSYPKA ŻWIROWA 15 cm
GRUNTWYRÓWNANY

P5
PIASKOWIEC 5cm NA KLEJU, FUGOWANY
PŁYTA ŻELBETOWA Z DODATKIEM PENETRONU ,NA GRUNCIE 15cm
CGUDY BETON 5cm
PODSYPKA ŻWIROWA 18 cm
GRUNT WYRÓWNANY

S1
TYNK CEM.WAPIENNY - 1,5cm
BETON - 25cm
STYROPIAN - 8cm
CEGŁA KRATÓWKA - 12cm
TYNK ZEWNĘTRZNY WARSTWOWY - 1,5cm

S2
TYNK CEM.WAPIENNY - 1,5cm
BETON - 25cm
WEŁNA MINERALNA / RUSZT DREWNIANY - 10cm
WIATROIZOLACJA
DESKI PIÓRO/WPUST IMPREGNOWANE SADOLINEM - 3cm

S3
TYNK CEM.WAPIENNY - 1,5cm
BETON WODOSZCZELNY Z DODATKIEM PENETRONU ADMIX - 25cm
IZOLACJAPRZECIWWODNA/BITUMICZNA ICOPAL SBS MALOWANA DWUKROTNIE LUB RÓWNOWAŻNE
STYROFOAM 10cm
FOLIA KUBEŁKOWA



RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ W BRZEGACH DOLNYCH NA DZIAŁCE NR 443/1	I N W E S T P R O J E K T Architektoniczna Pracownia Projektowa Racibórz ul. Kamienna 21 tel.032 4150254 biuro w Krakowie tel. 012 4455146	Faza	Branża	Nr rys.
		P.W.	A	09
temat rysunku	PRZEKRÓJ A-A	Data		Skala
inwestor:	GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1, 30-700 USTRZYKI DOLNE	12.2007r		1:50
projektant:	mgr inż. architekt WOJCIECH FRĄCZEK			
sprawdzający:	mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI			
kreślił:	VectorWorks v.11 B1WUSZ-0200GL-ZLTQZK-252356; ArCon5.0 = PL AP00179 AP 00602; eLines 2.0 PL EB 00443 EB 00450 Intelli CADPremium 4.0 PL 9WY7-BPZN-0344-9MDD; ArtLantis 4.56 259484-930645-881201			