

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Belska 1			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	3.20*1.00+1.00*4.90+1.00*5.00	m ²	13.100	
				RAZEM	13.100
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-01	1.00*3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0311-02	(1.00*3.00+3.20*1.00+3.75*1.00+5.50*1.00+4.90*1.25)*0.20	m ³	4.315	
				RAZEM	4.315
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	3.00*2+3.20*2+5.90+5.50+3.75+4.90*2+1.25*2	m	39.850	
				RAZEM	39.850
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	39.850*0.20*0.20	m ³	1.594	
				RAZEM	1.594
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	39.850-1.25*2-1.00*2	m	35.350	
				RAZEM	35.350
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wykonanie schodów - współczynnik robocizny 1,5	m		
d.1	0407-05	1.25*2+1.00*2	m	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1.00*3.00+3.20*1.00+3.75*1.00+5.50*1.00+4.90*1.25	m ²	21.575	
				RAZEM	21.575
9	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka dwubarwna	m ²		
d.1	0320-04	21.575-1.00*3.00	m ²	18.575	
				RAZEM	18.575

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 38-700 Ustrzyki Dolne
 ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
 REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konopnicka 4			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	2.70*14.40+2.20*1.80-1.00*1.00-0.50*1.50	m ²	41.090	
				RAZEM	41.090
2	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	01 0203-02	(2.70*14.40+2.20*1.80-1.00*1.00-0.50*1.50)*0.20	m ³	8.218	
				RAZEM	8.218
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	14.40	m	14.400	
				RAZEM	14.400
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	14.40*0.20*0.20	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	14.40	m	14.400	
				RAZEM	14.400
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	14.40*2.70+1.80*2.20-1.00*1.00-0.50*1.50	m ²	41.090	
				RAZEM	41.090
7	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0320-04	14.40*2.70+1.80*2.20-1.00*1.00-0.50*1.50	m ²	41.090	
				RAZEM	41.090

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 38-700 Ustrzyki Doine
 ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
 REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1.40*18	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
2	KNR-W 4-01 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²		
		1.40*18.00	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
3	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		1.40*18.00	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
4	KNR-W 2-02 0142-04 z.sz. r 03 5.7. 9907-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - ręczne przycinanie bloczków (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ²		
		(2.50*1.40)*2	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane o śr. 8-14 mm	t		
		0.050	t	0.050	
				RAZEM	0.050
6	KNR 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		(1.40*0.24*0.24)*2	m ³	0.161	
				RAZEM	0.161
7	KNR 4-01 0412-04	Wydłużenie murłat	m		
		2*1.40	m	2.800	
				RAZEM	2.800
8	KNR 4-01 0412-05	Wydłużenie płatwi	m		
		2*1.40	m	2.800	
				RAZEM	2.800
9	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		(0.14*0.14*2.00)*8	m ³	0.314	
				RAZEM	0.314
10	KNR 2-02 0409-01	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		(0.07*0.14*10.00)*4	m ³	0.392	
				RAZEM	0.392
11	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		1.00*10.00*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1, 20 m	m ²		
		1.00*10*2	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łat 30 cm	m ²		
		1.00*20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²		
		1.00*20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsior	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
16	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m ²		
		2*10.00*0.33+1.00*2*0.36	m ²	7.320	
				RAZEM	7.320
17	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
18	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²		
		1.40*2.50*2	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rynek 9			
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody	m ³		
d.1	0301-04	wejściowe oraz studzienka kanalizacyjna 1.20*0.70*0.20+1.00*1.00*0.20	m ³	0.368	
				RAZEM	0.368
2	KNR-W 4-	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i	m ³		
d.1	01 0102-03	głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV 1.40*0.50*23.10	m ³	16.170	
				RAZEM	16.170
3	KNR-W 4-	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w	m ³		
d.1	01 0103-03	gruncie kat. IV- studnia kanalizacyjna 1.00*1.00*1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - za-	szt.		
d.1	18 0517-01	mknięcie stożkiem betonowym 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -	m ²		
d.1	2611-01	oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.40*23.10	m ²	32.340	
				RAZEM	32.340
6	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach	m ²		
d.1	01 0727-03	z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 1.40*23.10	m ²	32.340	
				RAZEM	32.340
7	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane	m ²		
d.1	02 0603-07	na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 1.40*23.10	m ²	32.340	
				RAZEM	32.340
8	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm pionowe	m ²		
d.1	02 0608-08	na lepiku bez siatki metalowej 32.340	m ²	32.340	
				RAZEM	32.340
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - fundament	m ²		
d.1	2612-06	32.340	m ²	32.340	
				RAZEM	32.340
10	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-	m ²		
d.1	0207-01	nia powierzchni 1.40*23.10	m ²	32.340	
				RAZEM	32.340
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-	m		
d.1	0401-02	cie kat.III-IV 0.80*2+1.80	m	3.400	
				RAZEM	3.400
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	(1.80+0.8)*2*0.20*0.20	m ³	0.208	
				RAZEM	0.208
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.1	0407-05	kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża stopni schodo- wych 1.80+0.80*2+1.20+0.50*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 15 cm (1.80*0.8)+(1.20*0.50)	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
15	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 120 na podsypce pias-	m ²		
d.1	0320-04	kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka dwubarw- na na schodach 0.30*2.80+1.20*0.50	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
16	KNR-W 4-	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do	m ³		
d.1	01 0105-02	3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 23.10*1.40*0.50	m ³	16.170	
				RAZEM	16.170
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 15 cm - wykonanie zjazdu od strony ul. Szkolnej 3.50*5.00	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-06	grubości po zagęszczeniu Krotność = 15			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.50*5.00	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
19	KNR 2-31	Ułożenie płyt parkingowych zbrojonych o wym. 100 x 60 x 10 na zjeździe	m ²		
d.1	0502-04	1.00*4.50*2+2.50*4.50	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13