

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - budowa kanalizacji		
1	Element	Od istniejących studni rewizyjnych A18, A20, A23 do projektowanych studni i budynków		
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,341
1.2	KNR 201/218/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m ³ , grunt kategorii III	m ³	562,8
1.3	KNR 201/317/5 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m ³	140,7
1.4	KNR 201/322/7	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV	m ²	1 407,2
1.5	KNRW 219/306/12 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi·315/18/7 mm, PE	m	20,0
1.6	KNR 218/501/1	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm	m ²	354,4
1.7	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m	198,5
1.8	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm	m	142,5
1.9	KNR 218/501/4	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm, obsypka ponad rurami	m ²	354,4
1.10	KNR 218/804/2 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm	m	198,5
1.11	KNR 218/804/1 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm	m	142,5
1.12	KNR 228/406/3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, głębokość 2,0·m	szt	11
1.13	KNR 228/408/2 (1)	Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0·m, kineta typ II dopływ lewy, PE 200/200/160·mm	szt	8
1.14	KNR 201/320/5 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m ³	140,7
1.15	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m ³	562,8