

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1 KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokość do 1,5 m w gr.kat. IV - odkopanie pod izolacje	m ³	31,185	
2	2 KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	29,70*1,50	
3	3 KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²	29,7*1,50	
4	4 KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - pierw-sza warstwa	m ²	29,70*1,50	
5	5 KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - druga warstwa	m ²	44,55	
6	6 KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²	44,55	
7	7 KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z folii kuberkowej ścian fundamentowych	m ²	44,55	
8	8 KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m ³	35,343+27,36	
2		Odwodnienie - 23 % VAT			62,703
9	9 KSNR 6	Rozbranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi-nach wypełnionych piaskiem	m ²	40,500	
10	10 KNR 4-04	Rozbranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm - płyta odbojo-wa	m ³	14,00*0,5*0,10	
11	11 KNR-W 4-	Wykopy wąskoprężne, niemucone o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - odprowa-dzenie drenazu	m ³	1,7*36*0,4	
12	12 KNR 2-01	Drenaż - podsyпка + obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowanym kruszywem	m ³	3,942	
13	13 KNR 2-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko-pie suchym - rury perforowane PCV 100-150 mm	m	29,70	
14	14 KNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm odprowadzenie	m	36	
15	15 KNR-W 2-	Zawór zwrotny zamontowany na końcówce rurociągu fi160	szt.	1	
16	16 KNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie stoż-kiem betonowym	szt.	4	
3		Roboty pozostałe - 23% VAT			4,000
17	17 KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyppce cementowo-pias-kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	30,70	
18	18 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-czeniu 15 cm	m ²	14,85	
					30,700
					30,700
					14,850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KSNR 6 d.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce płasko- wej z wypełnieniem spoin płaskiem - płyta odbojowa	m ²	14.850	14.850
20	KNR-W 2- d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojane o śr. 8-10 mm	t	0.210	14.850
21	KNR 2-31 d.3 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - uzupełnienie po demontażu płyt	m ²	25.650	0.210
				RAZEM	25.650
				RAZEM	25.650

ADMINISTRATOR
DOMÓW MIESZKALNYCH
Pawłowicach
ZGM USTRZYKI DOLNE

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

ZARZĄD GOSPODARSTWA MIESZKANOWYM
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 451 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13
ADMINISTRATOR
DOMÓW MIESZKALNYCH
Pawłowicach
ZGM USTRZYKI DOLNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1 KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
	d.1 0801-01	11.36	m ²	11.360	
2	2 KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z klinieru drogowego na płask na pod-sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przełożenie kostki	m ²		
	d.1 1104-04	21.81+0.80	m ²	17.448	
3	3 KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	d.1 1203-01	21.81+2.00	m	23.810	
4	4 KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. III) - odkopanie fundamentów	m ³		
	d.1 0307-02	21.81+11.36*1.20*0.7	m ³	31.352	
5	5 KNR 0-23	Przygotowanie starożytności pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	d.1 2611-01	(21.81+11.36)*1.20	m ²	39.804	
6	6 KNR-W-2-	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²		
	d.1 02 0904-01	(21.81+11.36)*1.20	m ²	39.804	
7	7 KNR-W-2-	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfalta-wym na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
	d.1 02 0605-07	(21.81+11.36)*1.20	m ²	39.804	
8	8 KNR-W-2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 5cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
	d.1 02 0608-08	(21.81+11.36)*1.20	m ²	39.804	
9	9 KNR-W-2-	Izolacje z folii kubełkowej	m ²		
	d.1 02 0615-04	(21.81+11.36)*1.20	m ²	39.804	
10	10 KNR-W-4-	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
	d.1 01 0105-02	21.81+11.36*1.20*0.7	m ³	31.352	
11	11 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
	d.1 0114-05	11.36*0.60+21.81*0.80	m ²	24.264	
12	12 KNR 2-31	Wykonanie płyty odbojowej dyktowanej co 1 m	m ²		
	d.1 0308-01	24.264	m ²	24.264	
		RAZEM			24.264