

ZARZĄD GOSPODARSTWA MIESZKANOWEJ  
38-700 Ustrzyki Dolne  
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17  
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

OBIAR

przemysłowa warian 2 kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	1 KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokość do 1,5 m w gr.kat. IV - odkopanie pod izolacje (30,30+10,20+5,50)*1,50*0,70	m <sup>3</sup>	48.300	48.300
2	2 KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	46.00*1,50	
3	3 KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m <sup>2</sup>	46.00*1,50	69.000
4	4 KNR AT-27	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	69	69.000
5	5 KNR AT-27	Izolacja pionowa przeciwnożna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>	69	69.000
6	6 KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m <sup>2</sup>	46.00*1,50	69.000
7	7 KNR 2-02	Izolacje przeciwnożne z folii kubekowej ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	46.00*1,50	69.000
8	8 KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m <sup>3</sup>	48.30+24,90	69.000
9	9 KSNR 6	Odwodnienie - 23 % VAT			73.200
10	10 KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm - płyta odbojowa	m <sup>3</sup>	30,50*0,5*0,10	
11	11 KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na pod-sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	(1,00*0,5)*2+5,00*0,5	3.500
12	12 KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5,00+1,00*2	7.000
13	13 KNR-W 4-	Wykopy wąskoprężne, niemurowane o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - odprowadzenie drenazu i burzówki	m <sup>3</sup>	(1,00*2+1,20+30,00)*1,5*0,5	24.900
14	14 KNR 2-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w przednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane PVC w otulinie z geowłókniny 100 mm	m	30,30+10,20+5,50	46.000
15	15 KNR 2-01	Podsypanie + obsypka filtracyjna rurociągów ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - krotność 4	m <sup>3</sup>	(1,00*2+10,20*2+30,30+5,50)*0,40*0,15	3.492
16	16 KNR-W 4-	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
17	17 KNR-W 4-	Przebiecie otworów o powierzchni 0,05 m <sup>2</sup> - 0,10 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
18	18 KNR-W 2-	Studzienka ściękowa przy wejściu do piwnicy	szt.		
RAZEM				1.000	1.000
RAZEM				0.160	0.160
RAZEM				1.000	1.000
RAZEM				3.492	3.492
RAZEM				46.000	46.000
RAZEM				24.900	24.900
RAZEM				7.000	7.000
RAZEM				3.500	3.500
RAZEM				1.525	1.525
RAZEM				40.500	40.500
RAZEM				73.200	73.200
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				69.000	69.000
RAZEM				48.300	48.300
RAZEM				48.300	48.300

**ADMINISTRATOR**  
**DOMÓW MIESZKANIOWYCH**  
*Panewpach*  
**ZGM USTRZYKI DOLNE**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wciśk o śr. zewn. 160 mm	m	61.200	61.200
20	d.2 18 0421-02	Kształki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wciśk o śr. zewn. 160 mm	szt	4.000	4.000
21	d.2 18 0422-01	Kształki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wciśk o śr. zewn. 110 mm	szt.	5.000	5.000
22	d.2 18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wciśk o śr. zewn. 110 mm	m	6.000	6.000
23	d.2 15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	5.000	5.000
24	d.2 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	5.000	5.000
3		Roboty pozostałe - 23% VAT			
25	d.3 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypłnione zaprawą cementową	m	40.500	40.500
26	d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	24.000	24.000
27	d.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta odbojowa	m <sup>2</sup>	20.500	20.500
28	d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-10 mm	t	0.210	0.210
29	d.3 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - uzupełnienie po demontażu płyty	m <sup>2</sup>	25.650	25.650
30	d.3 0104-01	Cięcie płyt diamentową betonową zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka	m <sup>2</sup>	0.120	0.120
		<b>RAZEM</b>		<b>0.120</b>	<b>0.120</b>

ZARZĄD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWYM  
 38-700 Ustrzyki Dolne  
 ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 451 15 17  
 REGON 180783063 NIP 669 123 25 11

OBIAR

przemysłowa wariant 2.kst

**ADMINISTRATOR**  
**DOMÓW MIESZKANOWYCH**  
*Fawał Opach*  
**ZGM USTRZYKI DOLNE**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty izolacyjne</b>			
1	1 KNR 2-31	Ręczne rozbratanie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	11.360	11.360
2	2 KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z klinieru drogowego na płask na pod-sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przełożenie kostki	m <sup>2</sup>	17.448	17.448
3	3 KNR 2-31	Przełożenie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23.810	23.810
4	4 KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat. III)	m <sup>3</sup>	31.352	31.352
5	5 KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	39.804	39.804
6	6 KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m <sup>2</sup>	39.804	39.804
7	7 KNR-W 2-	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	39.804	39.804
8	8 KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 5cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m <sup>2</sup>	39.804	39.804
9	9 KNR-W 2-	Izolacje z folii kubekowej	m <sup>2</sup>	39.804	39.804
10	10 KNR-W 4-	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	31.352	31.352
11	11 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	24.264	24.264
12	12 KNR 2-31	Wykonanie płyty odbojowej dylatacyjnej	m <sup>2</sup>	24.264	24.264
				<b>RAZEM</b>	<b>24.264</b>

**ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ**  
 38-700 Ustrzyki Dolne  
 ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17  
 REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

OBIAR

Izolacja fundamentów Natłowa 22.KST