

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA		DRZWI WEWNĘTRZNE																															
		D1		D1'		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12							
SCHEMAT																																	
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWN.)		Sz/Hz	90 / 205		90 / 205		100 / 205		100 / 205		100 / 205		100 / 205		130 / 205		150 / 210		224 / 260 drzwi 150/205		90 / 205		110 / 205		130 / 205		90 / 175						
WIELKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY		So/Ho	80 / 200		80 / 200		90 / 200		90 / 200		90 / 200		90 / 200		120 (90+30) / 200		140 (90+50) / 205		drzwi 90+50 / 200		80 / 200		100 / 200		90+30 / 200		80 / 170						
ILOŚĆ (szt.)	PARTER:	5 lewe	7 prawe	3 lewe	---	---	---	9 lewe	5 prawe	4 lewe	5 prawe	1 lewe	---	---	1 prawe	1 lewe	---	1 lewe	---	---	1 prawe	---	1 prawe	---	1 prawe	strych: 1 prawe							
	I PIĘTRO:	6 lewe	5 prawe	---	---	1 lewe	2 prawe	7 lewe	3 prawe	2 lewe	4 prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---								
	II PIĘTRO:	3 lewe	6 prawe	---	---	---	---	7 lewe	3 prawe	2 lewe	3 prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---								
	RAZEM :	14 lewe	18 prawe	3 lewe	---	1 lewe	2 prawe	23 lewe	11 prawe	8 lewe	12 prawe	1 lewe	---	---	1 prawe	---	1 prawe	1 lewe	---	---	1 prawe	---	1 prawe	---	1 prawe								
UWAGI		Drzwi wewnętrzne drewniane z przeszkleniem, skrzydło na ramiaku drewnianym z wypełnieniem płytą wiórową-otworową. Okleinowane płytą HDF pokryte laminatem CPL. Ościeżnica drewniana prosta, wyposażone we wkładkę patentową. Drzwi D1 oraz D1' wyposażone w blokadę łazienkową, z podcięciem 2,0cm. Kolor profili : biały								Drzwi do lokali mieszkalnych, drewniane pełne, ocieplone, antywłamaniowe klasy C z atestem. Wyposażone w zamek wielopunktowy, wizjer, próg dębowy, oznaczenia cyfrowe metalowe o wys. 50mm. Kolor : szary Umax =1,5W/(m2*K) Drzwi do lokali przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - bezprogowe				Drzwi aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI30. Wyposażone wyposażone we wkładkę patentową. Kolor profili: jasno szary				Drzwi aluminiowe przeszklenie szkłem bezpiecznym, obustronnie; wyposażenie: samozamykacz, zamek z wkładką patentową. Kolor profili: jasno szary				Drzwi aluminiowe przeszklenie szkłem bezpiecznym, obustronnie; Drzwi o odporności EI60, przeszkłone ścianki EI120 wyposażenie: samozamykacz, zamek z wkładką patentową. Kolor profili: jasno szary				Drzwi aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI30. Wyposażone wyposażone we wkładkę patentową. Kolor profili: jasno szary				Drzwi na strych, aluminiowe na profilach ciepłych, pełne. Wyposażone we wkładkę patentową. Kolor : szary Umax =1,5W/(m2*K) Drzwi o odporności ogniowej EI30. Uwaga: wymiar drzwi dostosować do istniejącego otworu z uwzględnieniem izolacji stropu.			

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA		DRZWI ZEWNĘTRZNE							
		Dz1		Dz2		Dz3		Dz4	
SCHEMAT									
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWN.)	Sz/Hz	100 / 205		100 / 205		130 / 205		150 / 210	
WIELKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So/Ho	90 / 200		90 / 200		120 (90+30) / 200		140 (90+50) / 205	
ILOŚĆ (szt.)	PARTER:	1 lewe	3 prawe	1 lewe	---	---	1 prawe	---	1 prawe
	I PIĘTRO:	---	---	---	---	---	---	---	---
	II PIĘTRO:	---	---	---	---	---	---	---	---
	RAZEM :	1 lewe	3 prawe	1 lewe	---	---	1 prawe	---	1 prawe
UWAGI		Drzwi zewnętrzne do lokali mieszkalnych, drewniane pełne, ocieplone, antywłamaniowe klasy C z atestem. Wyposażone w zamek wielopunktowy, wizjer, próg dębowy, oznaczenia cyfrowe metalowe o wys. 50mm. Kolor : szary Umax =1,3W/(m2*K)		Drzwi aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI60. Na profilach ciepłych ocieplone, antywłamaniowe klasy C z atestem. Wyposażone we wkładkę patentową. Kolor profili: szary		Drzwi na profilach aluminiowych ciepłych, U=1,3 W/m2K; szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmożnione; Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu; wkładkę patentową. Kolor profili: szary Pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej			

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA		OKNA ZEWNĘTRZNE					
		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWNĘTRZNY)	Sz/Hz	105 / 145	120 / 145	180 / 145	70 / 175	100 / 175	206 / 175
ILOŚĆ (szt.)		6 szt	3 szt	3 szt	3 szt	1 szt	2 szt
UWAGI		- Okna w systemie pcv, rozwieralne, uchylno-rozwieralne, oraz kwatery stałe - k=1,1 W (m2K); - okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia; - okna wyposażone w nawietrzaki okienne - profile wzmocniane termicznie;- kolor profili biały.					

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.