

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I. KANALIZACJA SANITARNA - ODCINEK OD STUD. NR 16 DO STUD. NR 22			
1.1 KNNR 1/210/5 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4 m, kategoria gruntu III-IV	304,7		m3
1.2 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV	578,1		m3
1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV	88,3		m3
1.4 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 m	1 961,7		m2
1.5 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm - piasek żółty	32,6		m3
1.6 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi.200 mm	178		m
1.7 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi.160 mm	230,5		m
1.8 KNNR 4/1413/8 Podstawa studni betonowa Fi 1200 mm - element prefabrykowany (dno z kinetą i otworami)	7,0		m3
1.9 KNNR 4/1413/3 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi.1200 mm, głębokość 3 m	7,0		szt
1.10 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi.1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości	3		0.5 m
1.11 KNNR 4/1413/8 Podstawa studni betonowa Fi 1000 mm - element prefabrykowany (dno z kinetą i otworami)	10,0		m3
1.12 KNNR 4/1413/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi.1000 mm, głębokość 3 m	10,0		szt
1.13 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi.1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości	-24,0		0.5 m
1.14 KNNR 1/608/2 (1) Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie - zasypka rurociągów piaskiem żółty	51,7		m3
1.15 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV	88,3		m3
1.16 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV	882,8		m3